

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
BỆNH VIỆN PHỔI

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MUA SẴM TẠI BỆNH VIỆN PHỔI HÀ TĨNH NĂM 2023 (LẦN 1)

(Kèm theo Thư mời chào giá số 44/TMBG-BVP ngày 20/02/2023 của bệnh viện Phổi Hà Tĩnh)

STT	Tên trang thiết bị	Cấu hình kỹ thuật	Phân nhóm	Số lượng
1	Cân trọng lượng có thước đo chiều cao	Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao. 1. Trọng lượng cơ thể: Max: 120kg. Min: 0.5kg 2. Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm. Min: 0,5 cm. Dung sai ± 0.5 cm 3. Kích thước mặt bàn cân (L \times W): 280 \times 380 4. Kích thước tổng thể (Z \times W \times H): 950 \times 300 \times 290mm 5. Trọng lượng: 14kg Bảo hành 12 tháng hoặc hơn.	6	4
2	Máy xông khí dung nén khí NEC 900 (Omron)	Máy có tay cầm để xách khi di chuyển - Tốc độ khí dung 0,4 ml/ phút (theo trọng lượng hao hụt) - Kích thước hạt 3 μ m MMAD - Có cốc thuốc với tay cầm có rãnh - Dung tích cốc đựng thuốc tối đa 7ml - Lượng thuốc thích hợp: 2ml -7ml - Đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN13544-1:2007 + A1:2009 . Bảo hành 12 tháng hoặc hơn.	6	10
3	Lưu lượng kế oxy và bình làm ẩm	Lưu lượng kế và làm ẩm oxy: Đặc điểm: - Loại khí: Oxy y tế, - Sử dụng không khí y tế Phạm vi lưu lượng: 0-5LPM, 0-10LPM, 0-15 LPM. - Đồng hồ đo lưu lượng bù áp. - Áp suất đầu vào tối đa 3000 psi.- Cửa sổ tốc độ dòng chảy dễ đọc.- Tuân theo tiêu chuẩn CGA. THÔNG SỐ KỸ THUẬT. - Áp suất làm việc: 4,5bar. - Phạm vi cài đặt: 1 đến 15 L / phút 1 đến 10 L / phút 0,5 đến 15 L / phút. - Độ chính xác của tốc độ dòng chảy: $\pm 10\%$. - Chỉ vít cho phụ kiện: Bộ chuyển đổi M 10 * 1 hoặc 1/8 “. - Vật chất: Lưu lượng kế bằng nhôm hoặc đồng thau. Bình tạo ẩm bằng nhựa polycarbonate. Bảo hành trên 6 tháng.	6	25
4	Đồng hồ Oxy hiệu OROMI, Model : MDC-YX01	Chất liệu đồng thau, tốc độ dòng chảy từ 1~15l/phút. Bảo hành 12 tháng hoặc hơn.	6	15

STT	Tên trang thiết bị	Cấu hình kỹ thuật	Phân nhóm	Số lượng
5	Máy đo đường huyết	Máy đo đường huyết sử dụng để định lượng đường huyết trong máu tại nhà hoặc các cơ sở y tế. Bảo hành 12 tháng hoặc hơn.	6	1
6	Đèn cực tím di động	Đèn cực tím tập trung các tia sáng cực tím dùng tiệt trùng trong y tế, thực phẩm, công nghiệp, đèn cực tím được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn, dây dẫn điện nguồn dài 1.8m, loại bóng UV 20W, công suất: 15W, 20W, 30W, 40W, loại có kích thước: 90cm, chân chiều cao: 1m50, máng đèn chất liệu inox, cổ cò ngắn hặc dài, chân đế 3 chia hoặc chân đế gang. Bảo hành 12 tháng hoặc hơn.	5	4
7	Xe tiêm thay băng 3 tầng có ngăn kéo	Cấu hình: - Xe tiêm 3 tầng: 01 cái - Bánh xe: 04 cái, 2 cái có phanh. Thông số kỹ thuật - Vật liệu chính: Inox. - Kích thước (DxRxC): 750x525x1050mm (± 2%). - Khung xe: Inox ống đường kính 25.4mm dày 1.0 mm. - Các tầng xe dạng mặt khay: Inox tấm dày 0,8mm.- Có ngăn kéo và chia ô, có khóa- Lan can 4 phía làm bằng Inox ống đường kính 13mm.. - Bánh xe: 4 bánh xe đường kính 100mm, 2 bánh có phanh. Yêu cầu khác:- Sản phẩm mới 100%.- Hãng sản xuất: Công ty TNHH thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hoàng Nguyễn.- Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001-2015, ISO 13485:2016.. - Thời gian bảo hành 12 tháng. * Xe tiêm có ngăn kéo, ngăn dưới cao hơn ngăn trên thuận tiện để thùng rác. Bổ sung thêm ngoài phần đăng cấu hình trên công kê khai: khoảng cách giữa tầng 2 và tầng 3 là 40-45cm để bỏ xô rác, khoảng cách giữa tầng 2 và đáy ngăn kéo là 25-30 cm. Không lấy xô Inox, vát.	5	1
8	Bóp bóng Ambu giúp thở cỡ lớn kèm dây O2, và mặt nạ thở	Chất liệu PVC; latex free, có van áp lực. Bảo hành 12 tháng hoặc hơn.	6	3

Tổng : 8 khoản